

STANDARD (VL-7018)


Diffused LED Bollard light for LED lamps (E-27)

Mounting heights	400mm - 800mm
Installation anchor size	S.T.S Ø9 X □90mm
Luminous flux [lm]	470[lm] - 1,055[lm]
Protection Class	IP67
Certification	KS C 7713 _ LED 경관등



Description

기본적인 형태의 조명기구인 STANDARD는 정갈한 조명 연출이 필요한 곳에 적합하도록 디자인한 외형이 특징적이다. 유백색 폴리카보네이트 파이프를 통해 투사되는 간접조명의 빛은 부드러운 공간을 연출하며, 사방으로 퍼지는 온화한 빛이 상부 프레임 통해 발산되며 경관의 아름다움을 배가시키는 역할을 해준다. 베이스가 같은 다양한 램프와 호환 가능하며, 여러 공간에 부합될 수 있도록 다양한 크기를 갖추고 있다. 또한 LED, 전원공급장치가 내장되어 편리하게 설치 및 유지보수가 가능한 제품이다.



Energy Saving
44%
LED bulb 13W vs EL 23W

CLASS I 13.4kg

MODEL	CODE NO.	LAMP	BASE	INPUT	lm/cd
STANDARD 스탠다드	7018-L7	LED BULB 7W	E-27	AC 220V	470[lm]
	7018-L9	LED BULB 9W	E-27	AC 220V	806[lm]
	7018-L13	LED BULB 13W	E-27	AC 220V	1,055[lm]

- Material :** Body_ aluminum die casting. Diffuser_ 6mm toughened anti UV satin polycarbonate. Top decoration_ steel plate.(direct current electroplating) Pole_ steel pipe. (direct current electroplating) Lamp holder_ steel plate. (direct current electroplating) Gasket and seals_ silicone rubber. Fixings_ stainless steel screws.
- Vents :** Waterproof protective lamp vent (IP67)
- Finishing** Mechanical and chemical anticorrosion treatment; AKZONOBEL, Polyester, UV resistant, exterior paint system, thermally cured at 200 °C
- Adjustment :** Fixed lighting fixture
- Power :** Electronic power supply unite included
- Input Voltage :** AC 220~240V 60Hz
- Options :** Cable lengths on request
- Paint Color :** Dark gray painted (Standard) / Another paint color on request

