

## TWINKLE (VL-5001)


Impact point lights for MONO & R.G.B mixing LED PCB type

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Beam angle         | Symmetrical         |
| Luminous flux [lm] | 280[lm]             |
| Protection Class   | IP67                |
| Certification      | KS C 7713 _ LED 경관등 |



### Description

시선 집중을 시키는데 목적이 있는 TWINKLE은 양측면에 하우징과 고정을 시킬 수 있는 GEAR를 장착할 수 있는 구조로 디자인하여 설치 및 유지보수를 용이하게 제작한 제품이다. 또한 개별적으로 서브콘트롤러 내장이 가능해 서 다양한 색상과 디밍 연출로 아파트, 육교, 교량 등에 설치되며, 쾌적하고 편안한 분위기의 빛의 환경을 제공한다. 유백색 커버를 통해 발광되는 엘이디는 스트로브 효과, 은은한 연출에 의해 건축물의 윤곽선을 도드라지게 연출할 수 있으며, 조화와 균형, 내구성을 충분히 고려하여 디자인한 조명기구이다.



Energy Saving  
82%  
LED 9W vs Halogen 50W



CLASS III 1.58kg

| MODEL       | CODE NO. | LAMP   | BASE | INPUT  | lm/cd   |
|-------------|----------|--------|------|--------|---------|
| TWINKLE 트윈클 | 5001-P9  | LED 9W | PCB  | DC 24V | 280[lm] |

- Material :** Body\_ aluminum die casting. Diffuser\_ 15mm toughened anti UV satin polycarbonate. Attach housing\_ steel plate. (direct current electroplating) Fixed gear\_ aluminum die casting. Gasket and seals\_ silicone rubber. Fixings\_ stainless steel screws.
- Finishing :** Mechanical and chemical anticorrosion treatment; AKZONOBEL, Polyester, UV resistant, exterior paint system, thermally cured at 200 °C
- Adjustment :** Fixed lighting fixture
- Power :** Electronic power supply unite excluded
- Input Voltage :** DC 24V
- Control Gear :** Sub-controller included (Request on external sub-controller)
- Options :** Remote divers on request (Dimming, color change)  
Cable lengths on request
- Paint Color :** Dark gray painted (Standard) / Another paint color on request

